



Caractéristiques techniques :

Peinture pour traçage de terrains de sports engazonnés à base de copolymère acrylique en suspension. Forte teneur en titane. Ce produit en phase aqueuse, d'une **totale innocuité pour vos gazons.**

TRACE LIGNE 3000 a une **très bonne tenue**, blancheur et opacité.

Mode d'emploi :

TRACE LIGNE 3000 peut se diluer selon les exigences du traçage (blancheur) de 3 à 5 fois son volume.

Préparation du mélange :

Facile de préparation, il suffit de :

1. Prendre 2 à 3 litres de TRACE LIGNE 3000.
2. Ensuite ajouter 2 à 4 litres d'eau.
3. **Bien mélanger** pour obtenir une **solution homogène.**
4. Puis ajouter à nouveau 3 à 5 litres d'eau afin d'obtenir 10 litres de mélange.
4. Et enfin mélanger de nouveau.



Maintenant vous disposez d'un mélange stable et homogène prêt à être utilisé.

Matériel d'application :

TRACE LIGNE 3000 s'applique à l'aide d'un appareil à pulvérisation ou d'un appareil à rouleau.

Conseil : Quand vous utilisez un pulvérisateur, il est préférable de tamiser la solution avant de l'incorporer dans le pulvérisateur, afin d'éviter qu'une particule solide ne vienne obstruer la buse.



Nettoyage :

Facile, le nettoyage se fait à l'eau ou à l'aide d'un nettoyant spécifique (Solvacryl) si l'appareil est fortement encrassé.



Données techniques

Densité : 1,50
Extrait sec : 54%
P.H. : 7

Rendement : 2 L / terrain

Viscosité : 21 poises
Liant : acrylique
Pigment : Titane