



## Caractéristiques techniques :

Peinture pour traçage de terrains de sports engazonnés à base de copolymère acrylique en suspension. Sa forte teneur en titane, vous apporte une **blancheur extrême**.

Ce produit est en phase aqueuse, d'une **totale innocuité pour vos gazons**.

*TRACE LIGNE 5000* est brillante et réfléchissante pour tous les matchs de haut niveau en diurne ou en nocturne. Elle est parfaite dans toutes les situations. **Rapide à sécher** par tous les temps, c'est la peinture idéale.

## Mode d'emploi :

*TRACE LIGNE 5000* peut se diluer selon les besoins du traçage et de la blancheur désirée en variant le taux de dilution, soit pour obtenir **une blancheur absolue** (terrains d'honneur), soit pour obtenir **une blancheur soutenue** (terrains d'entraînement). Une seule peinture utilisable pour tous types d'application.

## Préparation du mélange :

Facile de préparation, il suffit de :



*Maintenant vous disposez d'un mélange stable et homogène prêt à être utilisé.*

1. Prendre 1 litre de *TRACE LIGNE 5000*.
2. Ensuite ajouter 2 à 4 litres d'eau.
3. **Bien mélanger** pour obtenir une **solution homogène**.
4. Puis ajouter à nouveau 4 à 6 litres d'eau afin d'obtenir 10 litres de mélange.
4. Et enfin mélanger de nouveau.

## Matériel d'application :



*TRACE LIGNE 5000* s'applique à l'aide d'un appareil à pulvérisation ou d'un appareil à rouleau.

**Conseil :** Quand vous utilisez un pulvérisateur, il est préférable de tamiser la solution avant de l'incorporer dans le pulvérisateur, afin d'éviter qu'une particule solide ne vienne obstruer la buse.

## Nettoyage :



Facile, le nettoyage se fait à l'eau ou à l'aide d'un nettoyant spécifique (Solvacryl) si l'appareil est fortement encrassé.

## Données techniques

**Densité : 1,50**

**Extrait sec : 71%**

**P.H. : 7**

**Rendement : 1 L / terrain**

**Viscosité : 340 ctp**

**Liant : acrylique**

**Pigment : Dioxyde**

**de titane**