

TRACE LIGNE ECO

« Peinture de traçage à base de copolymère acrylique en suspension »



Les caractéristiques

Densité :	1,55
Extrait sec :	56,8 %
PH :	7 (NEUTRE)
Rendement :	1 l / terrain (appareil Airless)
Viscosité :	17 à 23 poises à 20°
Liant :	acrylique
Pigment :	DIOXYDE DE TITANE
Conditionnement :	15 kg avec bouchon grand diamètre pour faciliter la manipulation.
Emballage :	Jerrican de 12 L en PEHD recyclable, non polluant et renforcé (pour faciliter l'agitation et éviter les litiges de transport).
Classification AFNOR :	NF 36005 Famille I Classe 72B
COV Directive 2004/42 cat. A/i :	10 g/l (140 g/l max autorisé)
Stockage :	Hors gel

Dilution & Consommation

Type de matériel d'application	1 ^{er} Traçage	Traçage d'entretien
Rouleau (double passage pour uniformiser le traçage)	1 / 1 env. 5 L par terrain de foot env. 6 L par terrain de rugby	1 / 2 env. 3 L par terrain de foot env. 4 L par terrain de rugby

« innovant sur toute la ligne. »



657 rue Paulin Labarre - 45160 Olivet
Tel : 02 38 69 72 92
www.fbd-france.com / contact@fbd-france.com

