

SOLVACLEAN

« Nettoyant pour peintures de traçage »



Les caractéristiques

Complexe d'alcool.

Densité : 0,95

Seau métallique de 5 litres + canule



Les Points forts

- ❖ SOLVACRYL est un super nettoyant original permettant un nettoyage rapide et efficace des matériels d'application des peintures de traçage.
- ❖ Grâce au choix judicieux et innovant de ses composants, SOLVACLEAN permet la dissolution rapide des dépôts de peinture qui ont commencé à polymériser.
- ❖ SOLVACRYL, utilisé régulièrement, réduit considérablement les risques de détérioration des matériels d'application et évite de nombreux rinçages.

Recommandations et Précautions d'emploi

- ❖ Dilution 50% pour l'entretien des machines tous les mois ou trimestres en fonction de l'importance de l'utilisation de la machine.
- ❖ Un fois diluer à 50% faire circuler le Solvaclean dans le circuit. Laisser agir de 15 à 30 minutes. Puis rincer soigneusement à l'eau clair et tiède pour une meilleure efficacité.
- ❖ Laisser tremper les buses et les filtres dans une solution diluée à 50%.
- ❖ Pour le nettoyage du châssis, Pulvériser directement une solution diluée à 50%. Laisser agir 15 minutes. Puis rincer à l'éponge et de l'eau tiède pour une meilleure efficacité.
- ❖ Stockage : à l'abri du gel et de la chaleur.



GHS02



GHS07

« innovant sur toute la ligne. »

657 rue Paulin Labarre - 45160 Olivet
Tel : 02 38 69 72 92

www.fbd-france.com / contact@fbd-france.com